

020Z-0600-30/64-001
020Z-0600-30/64-002



**Allgemeine Informationen | general information
und technische Eigenschaften | and technical characteristics**

Eingangsspannung <i>input voltage:</i>	12V DC
Einsatztemperatur <i>operating temperature:</i>	-25°C ~ +65°C
Lagerungstemperatur <i>storage temperature:</i>	-40°C ~ +80°C
Material der Platine <i>material of PCB:</i>	FR4
Art der LED <i>form of LED:</i>	SMD 3020
Abstrahlwinkel <i>beam angle:</i>	120°
Abmessungen <i>dimensions:</i>	600 x 5 x 3mm (Länge <i>length:</i> max. 1200mm)
Brechpunkte <i>breakpoints:</i>	Brechpunkt bei 300mm, kürzbar alle 3 LED <i>breakpoint at 300mm, cuttable every 3 LED</i>
ESD Schutz <i>ESD protection:</i>	1000V
Extras <i>extra:</i>	3M Tape
Lebensdauer <i>life time:</i>	Ta=45°C - 50%/30.000h

Artikelnummer <i>part number</i>	Anzahl der LED <i>quantity of LED</i>	Lichtfarbe <i>color temp.</i>	Lichtstärke <i>luminous intensity</i>	Lichtstrom <i>luminous flux</i>	Leistungsaufn. <i>power cons.</i>	CRI <i>CRI</i>
020Z-0600-30-001	108 LED/600mm	3000 ±400	1800mcd/LED	600lm	710mA/8,5W	70
020Z-0600-64-001	108 LED/600mm	6400 ±400	2100mcd/LED	700lm	710mA/8,5W	70
020Z-0600-30-002	84 LED/600mm	3000 ±400	1800mcd/LED	470lm	560mA/6,7W	70
020Z-0600-64-002	84 LED/600mm	6400 ±400	2100mcd/LED	550lm	560mA/6,7W	70