

# Steckernetzteil - EN 61347 adaptor-wall plug type 15W



## Allgemeine Informationen | general information und technische Eigenschaften | and technical characteristics

Eingangsspannung   input voltage:	100-240V AC - 50-60Hz
Einsatztemperatur   operating temperature:	0°C ~ +40°C
Anschlüsse   connections:	austauschbare Eingangsstecker (EU, US, UK, AUS, CN) - Ausgangskabel 1,8m mit DC Stecker exchangeable plugs (EU, US, UK, AUS, CN) - output cable 1.5m with DC connector
Gehäuse   housing:	Kunststoff IP20   plastic IP20
Lebensdauer   lifetime:	50.000h (Ta=25°C)

Artikelnummer part number	Eingangsspannung input voltage	Ausgangsspannung output voltage	Ausgangsleistung output power	Abmessungen dimensions	Gewicht weight
040-0015-12	100-240V AC	12V DC	0,01-15W - 1,25A	75 x 46 x 30,5mm	120g

Standardmäßig werden die Netzteile mit einem EU-Eingangsstecker ausgeliefert.  
*In general the power supplies will be delivered with EU-plug.*

Weitere Ausgangsspannungen auf Anfrage erhältlich (von 3,0 - 24,0V DC).  
*Further output voltages available on request (3.0 - 24.0V DC).*

Auslieferung mit kundenspezifischen Ausgangskabeln auf Anfrage erhältlich.  
*Delivery with customized cables available on request.*

## Schutzvorkehrungen | protections

Kurzschlusschutz | short circuit protection  
Überlastschutz | over load protection

## Prüfungen/Zertifikate | approvals/certificates

CE, ROHS, EN61347-1: 2008, EN61347-2-13: 2006, EN55015: 2006 + A1:2007, EN61000-3-2: 2006, EN61000-3-3:1995 + A2: 2005, EN61547: 1995 + A1: 2000, UL60950-1: 2007, GB4943, corresponding to EuP

## Zubehör | accessories

DC-Adapterkabel | DC Adapter Cable