

# flexible LED-Streifen

## flexible LED Stripes - 5050



### Allgemeine Informationen | general information und technische Eigenschaften | and technical characteristics

Eingangsspannung   <i>input voltage:</i>	12V DC, 24V DC
Einsatztemperatur   <i>operating temperature:</i>	-20°C ~ +50°C
Lagerungstemperatur   <i>storage temperature:</i>	-30°C ~ +80°C
Anschlüsse   <i>connections:</i>	Anschlusskabel, ca. 200mm
Art der LED   <i>form of LED:</i>	SMD 5050
Abstrahlwinkel   <i>beam angle:</i>	120°
Länge pro Rolle   <i>length per reel:</i>	5000mm
Brechpunkt alle   <i>breakpoint every:</i>	50, 100mm
Platinenfarbe   <i>color of PCB:</i>	weiß   white
ESD Schutz   <i>ESD protection:</i>	1000V
Extras   <i>extra:</i>	3M Tape

Artikelnummer <i>part number</i>	Eingang <i>input</i>	Anzahl der LED <i>quantity of LED</i>	Lichtfarbe <i>color temp.</i>	Abmessungen <i>dimensions</i>	Leistungsaufn. <i>power cons.</i>	Lichtstrom <i>luminous flux</i>
021A-5000-30-002	24V DC	600 - 120LED/m	3000K (±500)	15 x 2,2mm	25,2W/m	1800lm/m
021A-5000-65-005	24V DC	600 - 120LED/m	6500K (±500)	15 x 2,2mm	25,2W/m	1800lm/m
021D-5000-RGB-004	24V DC	300 - 60LED/m	RGB	10 x 2,2mm	14,4W/m max.	120/240/150lm/m
021D-5000-RGB-005	12V DC	300 - 60LED/m	RGB	10 x 2,2mm	14,4W/m max.	120/240/150lm/m
021D-5000-35-003	12V DC	300 - 60LED/m	3500K (±250)	10 x 2,2mm	14,4W/m	720lm/m
021D-5000-65-006	12V DC	300 - 60LED/m	6500K (±250)	10 x 2,2mm	14,4W/m	900lm/m
021F-5000-RGB-003	12V DC	150 - 30LED/m	RGB	10 x 2,2mm	7,2W/m	60/120/75lm/m

Weitere Farben und Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.  
*More colors and specifications are available on request.*

### Prüfungen/Zertifikate | approvals/certificates

CE, RoHS

### Zubehör | accessories

Netzteile | *power supplies*  
Kabel | *cables*  
Steuerungen | *controllers*